

FIXATION
Suspendu :
3/4" GAZ mâle



ÉZE

SPÉCIFICATIONS LUMINAIRE



Dôme en cuivre repoussé

Event IP68

Corps du luminaire

Modèle	Largeur	Hauteur	Coefficient aérodynamique (SC _x)	Poids
Éze 31	310 mm	610 mm	0,090 m ²	8,5 kg
Éze 650	500 mm	880 mm	0,170 m ²	13 kg
Matériaux	Acier inoxydable			

FINITION PROTECTION
Standard : Transparente
Options : Blanc diffusant, givré ou gouttes d'eau

Couleur standard : Noir foncé RAL 9005



Bloc optique & appareillage

Module de 8 à 48 LED - De 1000 à 10300 lm (voir fiche technique EVO2 en annexe pour détails sur la puissance, les intensités lumineuses et les photométries disponibles). Driver intelligent intégré (commande, abaissement automatique, CLO, gradation par variation de tension ou DALI). ULR <1% (ULR : *pourcentage du flux lumineux directement dirigé vers le haut*).

Matériaux	ME (ME Resist sur demande)
Classe électrique	I et II
Forme protection	Standard : Bloc optique circulaire
Indice de protection	IP66
Énergie de choc	IK08 IK10 (sur demande)

Température de fonctionnement : -40°C à +35°C (jusqu'à +50° sous conditions).

*Arrêté du 27/12/2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses : configuration produit à définir selon la nature du projet.

18/09/2024 - Toutes les informations sont susceptibles de modification sans préavis.